

## SAE 粘度グレード 0W-8 / 0W-16 指定車輛と油量

これらの車輛には『プロテクトノプレミアムエコ 0W-16』が最適です。

2020年2月改訂

自動車メーカー	車種	年式	車輛型式	エンジン型式	排気量	油量(エレメント交換)		備考				
						なし	あり					
TOYOTA	アクア	2013.12~	DAA-NHP10	1NZ-FXE	1,496	3.4	3.7	2013年11月以前車は 0W-20 指定				
	ヴェイツ	2014.4~	DBA-NSP130	1NR-FKE	1,329	3.6	3.8	1KR-FE,1NR-FE,1NX-FE は 0W-20 指定				
	ラクティス	2014.5~2016.10	DBA-NSP120	1NR-FKE	1,329	3.6	3.8					
	シエンタ	2015.7~	DBA-NSP170G	2NR-FKE	1,496	3.4	3.6	1NZ-FE は 0W-20 指定				
	シエンタ ハイブリッド	2015.7~	DAA-NHP170G	1NZ-FXE	1,496	3.4	3.7					
	カローラ フィルダー	2015.4~	DBA-NRE161G	2NR-FKE	1,496	3.4	3.6	1NZ-FE と 2ZR-FEA は 0W-20 指定				
	カローラ フィルダー ハイブリッド	2015.4~	DAA-NKE165G	1NZ-FXE	1,496	3.4	3.7					
	カローラ アクシオ	2015.4~	DBA-NRE161	2NR-FKE	1,496	3.4	3.6	1NZ-FE と 2ZR-FEA は 0W-20 指定				
	カローラ アクシオ ハイブリッド	2015.4~	DAA-NKE165	1NZ-FXE	1,496	3.4	3.7					
	ポルテ	2015.7~	DBA-NSP141	2NR-FKE	1,496	3.4	3.6	1NZ-FE は 0W-20 指定				
	スペイド	2015.7~	DBA-NSP141	2NR-FKE	1,496	3.4	3.6	1NZ-FE は 0W-20 指定				
	プリウス	2015.12~	DAA-ZVW50	2ZR-FXE	1,797	3.9	4.2	4WD 車				
		2015.12~	DAA-ZVW51									
		2015.12~	DAA-ZVW55									
	C-HR	2016.12~	DAA-ZYX10	2ZR-FXE	1,797	3.9	4.2	ハイブリッド 車				
	カムリ	2017.7~	DAA-AXVH70	A25A-FXS	2,487	4.2	4.5	ハイブリッド 車				
	カローラスポーツ	2018.7~	6AA-ZWE211	2ZR-FXE	1,797	3.9	4.2	ハイブリッド 車				
	カローラハイブリッド	2019.9~	6AA-ZWE211	2ZR-FXE	1,797	3.9	4.2	ハイブリッド 車(ガソリン 車は 0W-20 指定)				
クラウン	2018.7~	6AA-AZSH20	A25A-FXS	2,487	4.6	5.0	ハイブリッド,FR 車					
		6AA-AZSH21					4.5	4.9	ハイブリッド,4WD 車			
RAV4	2019.4~	6BA-MXAA54	M20A-FKS	1,986	3.9	4.3	ガソリン車					
		6AA-AXAH54	A25A-FXS	2,487	4.2	4.5	ハイブリッド 車					
ヤリス ハイブリッド	2019.12~	6AA-MXPH10	M15A-FXE	1,490	3.3	3.6	JASO GLV-1 0W-8					
DAIHATSU	タント/タントカスタム	2019.7~	6BA-LA650S	KF-VE	658	3.1	3.3	ターボ 車は 5W-30,0W-20				
SUZUKI	ハスラー	2015.12~	DBA-MR31S	R06A	658	2.4	2.6	ターボ車は 5W-30				
	ハスラー ハイブリッド	2015.12~	DAA-MR41S					ターボ車は 5W-30				
	ソリオ	2015.8~	DBA-MA26S	K12C	1,242	3.1	3.3					
	ソリオ ハイブリッド	2015.8~	DAA-MA36S					ハイブリッド 車				
	ソリオバンディット	2015.8~	DAA-MA36S					K10C は 5W-30				
	パレーノ	2016.3~	DBA-WB32S									
	イグニス	2016.2~	DBA-FF21S					ZC13S は 5W-30				
	スイフト	2016.12~	DBA-ZC83S									
			DBA-ZD83S									
			DAA-ZC53S					ハイブリッド 車				
	ランディ	2016.12~	DAA-SGC27					MR20	1,997	3.6	3.8	ハイブリッド 車
			DAA-SGNC27									
	ワゴンR	2017.2~	DBA-MH35S	R06A	658	2.4	2.6	NA 車				
DAA-MH55S			ハイブリッド 車									
スペーシア/スペーシアカスタム	2017.12~	DAA-MK53S	R06A	658	2.4	2.6	ハイブリッド 車(ターボ 車は 5W-30)					
スペーシアギア	2018.12~	DAA-MK53S	R06A	658	2.4	2.6	ハイブリッド 車(ターボ 車は 5W-30)					
ジムニーシエラ	2018.7~	3BA-JB74W	K15B	1,460	3.4	3.6						
MITSUBISHI	eK ワゴン	2013.6~	DBA-B11W	3B20 MIVEC	659	2.8	3.0	ダイヤクイーンモーターオイルエコ+				
	eK カスタム	2013.6~	DBA-B11W					(粘度表記無し)				
	eK スペース	2014.2~	DBA-B11A									
	eK ワゴン	2019.3~	5AA-B33W,36W	BR06	659	2.8	3.0	ダイヤクイーンモーターオイル 0W-8				
	ek X(クロス)	2019.3~	5AA-B34W,37W					ダイヤクイーンモーターオイル 0W-16				
	デリカ D2	2015.12~	DAA-MB36S	K12C	1,242	3.1	3.3	ハイブリッド 車				
2017.1~		DAA-MB46S	(スズキ ソリオ OEM 車)									
NISSAN	デイズ	2013.6~	DBA-B21W	3B20	659	2.8	3.0	エクストラセーブ・X ECO(粘度表記無し)				
	デイズルークス	2014.2~	DBA-B21A					2018~ エクストラセーブ・X 0W-16				
	デイズ	2019.3~	5AA-B44W,B47W	BR06	659	2.8	3.0	エクストラセーブ・X 0W-8				
			5BA-B43W,B46W					エクストラセーブ・X 0W-16				
			デイズ、ボレロ	4AA-B45W,B48W				BR06(ターボ)				
	セレナ	2016.8~	DBA-C27	MR20DD	1,997	3.6	3.8	ストロングセーブ・X 0W-16				
DAA-GC27			e-POWER(HR12DE)は 0W-20									
DAA-GFC27												
DAA-GNC27												
ノート	2016.11~	DBA-E12	HR-12DDR	1,198	3.3	3.5	e-POWER(HR-12DE)は 0W-20					
MAZDA	フレアクロスオーバー	2015.12~	DAA-MS41S	R06A	658	2.4	2.6	ターボ 車は 5W-30				

## SAE 粘度グレード 0W-8 / 0W-16 指定車輛と油量

自動車 メーカー	車種	年式	車輛型式	エンジン型式	排気量	油量(エレメント交換)		備考
						なし	あり	
HONDA	インサイト 1.3 L	2010.10~2014.3	DAA-ZE2	LDA	1,339	3.0	3.2	ULTRA GREEN
	インサイト 1.5 L	2011.11~2014.3	DAA-ZE3	LEA	1,496	3.4	3.6	ULTRA GREEN
	フリード ハイブリッド	2011.10~2016.9	DAA-GP3	LEA	1,496	3.4	3.6	ULTRA GREEN
	フリードスパイク ハイブリッド	2011.10~2016.9	DAA-GP3	LEA	1,496	3.4	3.6	ULTRA GREEN
	CRZ	2010.2~	DAA-ZF2	LEA	1,496	3.4	3.6	ULTRA GREEN
	フィット 1.3 L	2010.10~2013.9	DBA-GE6,GE7	L13A	1,339	3.0	3.2	ULTRA GREEN
	フィット ハイブリッド	2010.10~2013.9	DAA-GP1	LDA	1,339	3.0	3.2	ULTRA GREEN
		2010.10~2013.9	DAA-GP4	LEA	1,496	3.4	3.6	ULTRA GREEN
	フィットシャトル ハイブリッド	2011.6~2015.3	DAA-GP2	LDA	1,330	3.0	3.2	ULTRA GREEN
	N-BOX、N-BOXカスタム	2012.7~2013.5	DBA-JF1,JF2	S07A	658	2.4	2.6	ULTRA GREEN (ターボ車は 0W-20)
	N-BOX+、N-BOX+カスタム	2012.7~2013.5	DBA-JF1,JF2					
	ヴェゼル	2013.12~	DBA-RU1,RU2	L15B	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	ヴェゼル ハイブリッド	2013.12~	DAA-RU3,RU4	LEB	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	ジェイド ハイブリッド	2015.2~	DAA-FR4	LEB	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT(ジェイドは 0W-20)
	オデッセイ ハイブリッド	2016.2~	DAA-RC4	LFA	1,993	3.5	3.8	ULTRA NEXT(オデッセイは 0W-20)
	グレイス	2015.6~	DBA-GM6,GM9	L15B	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	グレイス ハイブリッド	2014.12~	DAA-GM4,GM5	LEB	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	アコード ハイブリッド	2013.6~2016.5	DAA-CR6	LFA	1,993	3.5	3.7	ULTRA NEXT
		2016.5~	DAA-CR7	LFA-H4	1,993	3.5	3.7	ULTRA NEXT
	フィット	2013.9~	DBA-GK3,GK4	L13B	1,317	3.1	3.3	ULTRA NEXT
		2013.9~	DBA-GK5,GK6	L15B	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
		2020.2~	DBA-GK3、GK4	L13B	1,317	3.1	3.3	ULTRA NEXT
		2020.2~	DBA-GK5、GK6	L15B	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
		フィット ハイブリッド	2013.9~	DAA-GP5,GP6	LEB	1,496	3.1	3.3
	シャトル	2015.5~	DAA-GK8,GK9	L15B	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
		2019.5~	6BA-GK8,GK9	L15B	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	シャトル ハイブリッド	2015.5~	DAA-GP7,GP8	LEB	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
		2019.5~	6AA-GP7,GP8	LEB	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	N-BOX、N-BOXカスタム	2013.5~2017.8	DBA-JF1,JF2	S07A	658	2.4	2.6	ULTRA NEXT (ターボ車は 0W-20)
		2017.9~	DBA-JF3,JF4	S07B	658	2.4	2.8	
	N-BOX+、N-BOX+カスタム	2013.5~2017.8	DBA-JF1,JF2	S07A	658	2.4	2.6	
	N-BOXスラッシュ	2014.12~	DBA-JF1,JF2					
	N-ONE	2012.11~	DBA-JG1,JG-2					
	N-WGN、N-WGNカスタム	2013.11~	DBA-JH1,JH2	S07B	658	2.4	2.8	
		2019.7~	6BA-JH3,JH4					
	フリード(フリード+)	2016.9~	DBA-GB5	L15B	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	フリード(フリード+) 4WD	2016.9~	DBA-GB6	L15B	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	フリード(フリード+) ハイブリッド	2016.9~	DAA-GB7	LEB	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	フリード(フリード+) ハイブリッド4WD	2016.9~	DAA-GB8	LEB	1,496	3.1	3.3	ULTRA NEXT
	STEP WGN SPADA HYBRID	2017.9~	6AA-RP5	LFA	1,993	3.5	3.8	ULTRA NEXT
N-VAN	2018.7~	HBD-JJ1,JJ2	S07B	658	2.4	2.8	ULTRA NEXT(ターボ車は 0W-20)	
CR-V HYBRID	2018.10~	6AA-RT5,RT6	LFB	1,993	3.5	3.8	ULTRA NEXT(CR-Vは 0W-20)	

\* HONDA ULTRA GREEN の粘度は 0W-16、ULTRA NEXTは 0W-8 相当

\* 車輛型式、エンジン型式が同じでも年式によって指定オイルの粘度が異なる車種がありますのでご注意ください。

\* オイル交換の際には必ず車輛の取扱説明書で指定粘度を確認してください。