ガルフ プロテクノATF/CVTF 適合表:外 国 車 編

本リストの見方 Gulf の持つ ATF が車両メーカー純正フルードに対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。

○:使用可能です。 ×:使用できませんので、純正油をご使用ください。

ガルフ プロテクノ ATF: DEXRON III、JASO 01A 適合。製品着色は「赤」です。

ガルフ プロテクノ CVTF: 国産車の金属 ベルト 式 CVT (無段変速機) に適合する優れた CVT 専用 フルード (無着色) です。

2010年12月改訂(Vr.5)

	純正フルード	ガルフ	ガルフ	2010年12月以前(初		
自動車メーカー		プロテクノ	プロテクノ	備考		
		ATF	CVTF			
フォルクスワーゲン/ アウディ	DEXRON 指定車	0	×			
	VW ATF	0	×			
	G052 162 A1	0	×			
	G052 162 A2	0	×	ESSO LT-71141		
	G052 180 A2 (CVT車)	×	×	マルチトロニック CVT (チェーン式) 搭載車		
	G052 182 A2	×	×			
	G052 990 A2	×	×	5速、09A AT 車指定油		
	VW ATF (全合成)	×	×			
メルセデス	DEXRON 指定車	0	×	3·4·5 速 AT 車は全車使用可、6 速以上は使用不可		
	SHELL 3403 M115	0	×	3.4.3 迷 AT 単は主単使用可、0 迷以上は使用不可		
	ベルト式 CVT車	×	×	A-Class, B-Class AUTOTRONIC (CVT)搭載車 (純正指定油 0019894603)		
BMW	DEXRON 指定車	0	×	6·7 速 AT 車以外の全 AT 車		
	APPOLLOIL ATF-D3	0	×	6·7 速 AT 車以外の全 AT 車		
	ESSO LT71141	0	×	6·7 速 AT 車以外の全 AT 車		
	TEXACO ETL-7045	0	×	6·7 速 AT 車以外の全 AT 車		
	SHELL LA2634	0	×	6·7 速 AT 車以外の全 AT 車		
	SHELL M1375.4	×	×	6·7 速 AT 車指定油		
	DEXRON-VI	×	×	平18年車より採用された ATF		
ポルシェ	DEXRON 指定車	0	×			
	ポルシェ純正	×	×			
オペル	DEXRON 指定車	0	×			
	純正ATF	0	×	SPECIAL FLUID		
サーブ	DEXRON 指定車	0	X			
	M2C 33-G	0	×			
ローバー	DEXRON 指定車	0	×			
	CVTフルード (ESSO EZL799)	×	×	114GSi 等の CVT 車		
	エンジンオイル 10W-40 (ミニ)	×	×	ROVER Mini の AT 車には エンジン 油が指定		
アルファロメオ	TUTELA CD SPEED	0	×	セレスピード 搭載車に使用可能		
フィアット	CVT FLUID	0	0	富士重工製 CVT 車に限る		
ヒュンダイ	SP-II	0	×	三菱純正油		
	SP-III (多段式AT車)	0	×	三菱純正油		

自動車メーカー	純正フルード	ガルフ プロテクノ ATF	ガルフ プロテクノ CVTF	自動車メーカー	純正フルード	ガルフ プロテクノ ATF	ガルフ プロテクノ CVTF
フォード	MERCON 指定車	0	X	ジャガー	DEXRON 指定車	0	×
	MERCON-V	0	×		M2C 33-F	0	×
	MERCON-SP	×	×		ESSO LT71141	0	×
	MERCON-LV	×	×		IKC K-17	0	×
	M-III(by MAZDA)	0	×		SHELL LA3403-M115	×	×
GM	DEXRON 指定車	0	×		SHELL ATF-M1375.4	×	×
	DEXRON VI (6)	×	×	ランチア	純正 (M-III)	0	×
サターン	DEXRON-III	0	×	マセラッティ	DEXRON 指定車	0	X
クライスラー	DEXRON 指定車	0	X	シトロエン	DEXRON 指定車	0	×
	MERCON 指定車	0	×		純正 (M-III)	0	×
	MOPAR ATF+3 (7176)	0	×	ルノー	DEXRON 指定車	0	×
	MOPAR ATF+4 (9602)	0	×		elf D-2	×	X
	SHELL LA3403	×	×	ボルボ	DEXRON 指定車	0	X
プジョー	DEXRON 指定車	0	×		VOLVO 1161540-8	0	X
	ESSO I T711/1		~		·		

注意事項: * ガルフプロテクノATF のご使用にあたっては、必ず車両取り扱い説明書等にて指定油の確認をしてください。

^{*} メルセデスとBMW の一部にはATF 交換のできない車両 (封印式) があります。

^{*}フォードの MERCON-SP は ZF 製6速 AT 専用フルードですので、純正油以外の使用は推奨できません。