

Gulf プロテクト ATF / CVTF 適合表 : 外国車編

本リストの見方

Gulf プロテクト ATF / CVTF が車両メーカー純正フルードに対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。

○ : 使用可能です。 △ : 使用可能ですが燃費低下の可能性がります。 × : 使用できません。

- Gulf プロテクト ATF : DEXRON III、JASO 01A 適合。製品着色は「赤」です。
- Gulf プロテクト LV-ATF : DEXRON III、JASO 01A-LV に適合し、省燃費効果を発揮する低粘度ATF。製品着色は「赤」です。
- Gulf プロテクト LV-CVTF : 従来の高粘度及び、最新の低粘度CVT フルードに適合する金属 ベルト 式 CVT 専用フルード (無着色) です。

2019年11月 改訂

自動車 メーカー	純正フルード (ATF / CVTF)	Gulf PRO Techno (プロテクト)			備 考
		ATF	LV-ATF	LV-CVTF	
Volkswagen AUDI	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
	VW ATF	○	○	×	
	Oil No.G 052 162 A1 (ESSO ATF LT71141)	○	○	×	
	Oil No.G 052 162 A2 (ESSO ATF LT71141)	○	○	×	
	Oil No.G 052 162 A6 (ESSO ATF LT71141)	○	○	×	
	Oil No.G 052 180 A2 (CVT車)	×	×	○	マルチロニック CVT (チェーン式) 搭載車
	Oil No.G 052 182 A2	×	×	×	
	Oil No.G 052 516 (CVT車)	×	×	○	CVTF
	Oil No.G 052 990 A2	×	×	×	5速、09A AT 車指定油
	Oil No.G 055 005 A1 (SHELL ATF M-1375.4)	×	×	×	6・7 速 AT 車指定油
	Oil No.G 055 005 A2 (SHELL ATF M-1375.4)	×	×	×	"
	Oil No.G 055 005 A6 (SHELL ATF M-1375.4)	×	×	×	"
	Oil No.G 055 162 A1 (SHELL ATF M-1375.6)	×	×	×	Audi W12 Engine
	Oil No.G 055 162 A2 (SHELL ATF M-1375.6)	×	×	×	"
	Oil No.G 055 162 A6 (SHELL ATF M-1375.6)	×	×	×	"
	Oil No.G 060 162 A1	×	×	×	
	Oil No.G 060 162 A2	×	×	×	
	Oil No.G 060 162 A6	×	×	×	
TL 52180	×	×	○	CVTF	
VW ATF (全合成)	×	×	×		
MERCEDES BENZ	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	3・4・5 速 AT 車は全車使用可、6 速以上は使用不可
	SHELL 3403-M115	○	○	×	
	ESSO ATF LT71141 (Oil No.A 001 989 22 03)	○	○	×	
	ATF 134FE (Oil No.A 001 989 78 03 09)	×	×	×	7 速 AT 車用
	Mercedes Benz CVT28	×	×	○	MB 236.20
ベルト式 CVT車 (Oil No.001 989 46 03)	×	×	○	A、B-Class AUTOTRONIC(CVT)車 MB 236.20	
BMW	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	6・7 速 AT 車以外の全 AT 車
	APPOLLOIL ATF-D3	○	○	×	6・7 速 AT 車以外の全 AT 車
	ESSO ATF LT71141 (Oil No.8322 9 407 807)	○	○	×	6・7 速 AT 車以外の全 AT 車
	TEXACO ETL-7045	○	○	×	6・7 速 AT 車以外の全 AT 車
	SHELL ATF LA-2634 (Oil No.8322 9 407 765)	○	○	×	6・7 速 AT 車以外の全 AT 車
	SHELL ATF M-1375.4 (Oil No.8322 0 142 516)	×	×	×	6・7 速 AT 車 指定油
	DEXRON-VI(6)	×	×	×	平18年車より採用された ATF
	ESSO EZL 799 (Oil No.8322 0 136 376)	×	×	○	CVTF
ESSO EZL 799A (Oil No.8322 0 429 154)	×	×	○	CVTF	
MINI (Mini Cooper)	ESSO EZL 799A	×	×	○	CVTF
	ZF CVT V1	×	×	○	CVTF
PORSCHE	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
	Oil No.999.917.547.00 (ESSO ATF LT71141)	○	○	×	
OPEL	PORSCHE 純正	×	×	×	
	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
SAAB	GENUINE ATF	○	○	×	SPECIAL FLUID
	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
ROVER	M2C 33-G	○	○	×	
	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
ROVER	CVT FLUID (ESSO EZL799 and FN 1975)	×	×	×	114GSi 等の CVT 車
	E/G OIL 10W-40 (Mini)	×	×	×	ROVER Mini の AT 車には エンジン 油が指定
JAGUAR	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
	M2C 33-F	○	○	×	
	ESSO ATF LT71141 (Oil No.JLM 20238)	○	○	×	
	IKC K-17	○	○	×	
	SHELL LA3403-M115	×	×	×	
SHELL ATF M-1375.4 (Oil No.Jaguar Fluid 8432)	×	×	×	6 速 AT 車指定油	
ALFAROMEIO	TUTELA CD SPEED	○	○	×	セレスピド 搭載車に使用可能
FIAT	CVT FLUID	○	○	○	富士重工製 CVT 車に限る
LANTIA	純正 (M-III)	○	○	×	
MASERATI	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	

Gulf プロテクトノ ATF / CVTF 適合表 : 外国車編

本リストの見方

Gulf プロテクトノ ATF / CVTF が車両 メーカー 純正 フルード に対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。

○ : 使用可能です。 △ : 使用可能ですが燃費低下の可能性がります。 × : 使用できません。

自動車 メーカー	純正フルード (ATF / CVTF)	Gulf PRO Techno (プロテクトノ)			備 考
		ATF	LV-ATF	LV-CVTF	
VOLVO	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
	VOLVO 1161540-8	○	○	×	
PEUGEOT	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
	Oil No. Z 000169756 (ESSO ATF LT71141)	○	○	×	
CITROEN	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
	純正 (M-III) Oil No.Z 000169756 (ESSO ATF LT71141)	○	○	×	
RENAULT	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
	elf D-2	×	×	×	
FORD	MERCON 指定車	○	○	×	
	MERCON-V	○	○	×	
	MERCON-SP	×	×	×	
	MERCON-LV	×	×	×	
	M-III (by MAZDA)	○	○	×	
	CFT30	×	×	○	CVTF
	WSS-M2C933-A	×	×	○	CVTF, CFT30 同等品
	Monocraft XT-7-QCFT	×	×	○	CVTF
	MERCON-C	×	×	○	CVTF, CFT30 同等品
CVT23	×	×	○	CVTF	
GM	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
	DEXRON VI (6)	×	×	×	
	DEX-CVT	×	×	○	CVTF
	GM CVT	×	×	○	CVTF
SATURN	DEXRON-III	○	○	×	
	DEX-CVT	×	×	○	CVTF
	GM CVT	×	×	○	CVTF
CHRYSLER Dodge/Jeep	DEXRON 指定車(DX-II E / DX-III)	○	○	×	
	MERCON 指定車	○	○	×	
	MOPAR ATF+3 (7176)	○	○	×	
	MOPAR ATF+4 (9602)	○	○	×	
	SHELL LA3403	×	×	×	
	NS-2	×	×	○	CVTF, NISSAN NS-2 同等品
CVTF+4	×	×	○	CVTF	
HYUNDAI	SP-II	○	○	×	三菱純正油
	SP-III (多段式AT車)	○	○	×	三菱純正油
	SP-IV	×	○	×	
	SPH-IV	×	○	×	
	NWS-9638 T-5	×	○	×	
SP-CVT 1	×	×	○	CVTF	
Punch	EZL 799	×	×	○	CVTF

注意事項 : * Gulf ATF / CVTF のご使用にあたっては、必ず車両取り扱い説明書等にて純正指定油の確認をしてください。

* MERCEDES と BMW の一部には ATF 交換のできない車両 (封印式) があります。

* Ford の MERCON-SP は ZF 製6速 AT 専用フルードですので、純正油以外の使用は推奨できません。